

ASOLO | FINITURE E COLORI



A SOLO

ESSENZA | DECAPÉ | LACCATO

ASOLO | ANTA ESSENZA FRASSINO

Telaio in legno massello di Frassino, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) impiallacciato Frassino naturale finitura anticato;

Ante vetro con telaio legno massello di Frassino naturale finitura anticato, con vetro stampato temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in aged natural ash finish. Glass door with solid ash wood frame and printed tempered glass.



ASOLO | ANTA ESSENZA FRASSINO FINITURA DECAPÉ

Telaio in legno massello di Frassino naturale finitura decapè in tonalità, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) impiallacciato Frassino naturale finitura decapè in tonalità. Ante vetro con telaio legno massello di Frassino naturale finitura decapè in tonalità, con vetro stampato temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in pickled finish. Glass door with solid ash wood frame and printed tempered glass.



ASOLO | ANTA ESSENZA FRASSINO FINITURA LACCATO

Telaio in legno massello di Frassino finitura laccato poro aperto, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) impiallacciato frassino in finitura laccato poro aperto. Ante vetro con telaio legno massello di Frassino finitura come anta, con vetro stampato temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in open grain lacquered finish. Glass door with solid ash wood frame and printed tempered glass.



ASOLO | MANIGLIE

Maniglia 350 satinata. Maniglia 351, in metallo brunito.

Satinated handle, art. 350. Dark metal handle, art. 351.



350



351



PRESTIGE



ART 355



CONCHIGLIA

CARATTERISTICHE GENERALI

SCOCCA: Fianchi, ripiani, fondo e cielo realizzati con pannello di particelle di legno classe E1 nobilitato con carta melaminica ad effetto legno o colore sp. 18 mm. Bordati frontalmente in ABS colore del fusto.
Schiena in MDF classe E1, nobilitato con carta melaminica.

CERNIERE di serie con apertura di 110 ° in metallo nichelato e regolabili nelle 4 direzioni; innesto rapido con clips. Testate per 120.000 cicli di apertura. Su scolapiatti montate di serie cerniere con apertura 180°.

ATTACCAGLIE reggipensile a doppia regolazione (altezza e profondità) in finitura cromata. NB. La tenuta delle basi sospese è subordinata alla tenuta del muro che deve essere portante.

VUOTO SANITARIO: Tutte le basi e le colonne hanno lo schienale in rientro di 45 mm per facilitare il passaggio di eventuali tubi, cavi, ecc.

FONDO LAVELLO: Dotato di protezione in alluminio; protegge dalle perdite d'acqua, dalla corrosione dei detersivi e dalla condensa del sifone.

CATENARIA Catena per basi sottolavello e piano cottura in estruso di alluminio.

FONDO COLONNA FRIGO: in ABS, con griglia di areazione integrata.

CASSETTO (parte interna): Guide e sponde cassetto estrazione totale mod. NOVA PRO DELUXE – METRO, GRASS, estrazione totale, portata di 40Kg (basi profondità 60 cm) o 70 Kg (per basi profondità 70 cm), con sistema frenate AIR MATIC in metallo verniciato metallizzato. Testate per 60.000 cicli di apertura. Fondo e retro cassetto in pannello di particelle di legno sp. 16 mm. classe E1.

CESTONE: presentano le stesse caratteristiche dei cassetti ma hanno uno schienale più alto e una ringhiera laterale che ne garantisce una capacità maggiore. I cestoni sono dotati di estrazione totale mod. NOVA PRO DELUXE – METRO, GRASS, estrazione totale 40 Kg (basi profondità 60 cm) o 70 Kg (per basi profondità 70 cm, con sistema frenate AIR MATIC in metallo verniciato metallizzato Ral 9006. Testate per 60.000 cicli di apertura.

ATTREZZATURA INTERNA: i meccanismi estraibili in filo cromato sono dotati di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

ALZATINA: Base estrusa in PVC rigido e profilo di finitura superiore in alluminio rivestito con decorativo e dotata di doppia guarnizione in gomma anti infiltrazione.

MECCANISMI APERTURA PENSILE: i pensili con ante a ribalta, basculante, a pacchetto, montano meccanismi BLUM, testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura. Disponibili inoltre meccanismi motorizzati per facilitare ulteriormente apertura e chiusura delle ante.

PIEDINI DI SOSTEGNO DELLE BASI: Realizzati in ABS con possibilità di regolazione in altezza ± 1 cm.

ZOCOLO: In materiale plastico con guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al pavimento. Parti a vista rivestite con decorativo.

*Lo zoccolo frigo è dotato di bocchette di aerazione per la ventilazione dello stesso.

CORNICI: Pannello in medium density rivestito con impiallacciatura.

MENSOLA IN LAMINATO E POLIMERICO: Pannello di particelle di legno classe E1, nobilitato con carta melaminica. Bordo in ABS, laminato, polimerico.

MENSOLA IMPIALLACCIATA: Pannello di particelle di legno classe E1 impiallacciato. Verniciatura con prodotti poliuretanic. Bordo in tranciato di legno.

VETRI classico: temperati

VETRI moderno: vetri con pellicola protettiva, finitura acidato, laccato liscio, satinato o dogato.

ILLUMINAZIONE: l'illuminazione utilizza la tecnologia LED.

PIANI TOP

PIANI IN LAMINATO HPL o UNICOLOR: Pannello in particelle di legno sp.18, 38, 58, 73 mm classe E1 idrorepellente e rivestito in laminato ad alta pressione (HPL) o laminato unicolor. Bordi: ABS o unicolor o massello legno.

PIANO IN MARMO: il marmo è una roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato di calcio. Il colore è dovuto alla presenza di impurità minerali all'interno della roccia sedimentaria originaria (quali argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro, noduli di selce), che vengono spostate e ricristallizzate a causa della pressione e del calore. Le finiture disponibili sono lucida o sabbiata.

PIANO IN PORFIDO: il porfido è una roccia vulcanica effusiva. E' composto dal 65% di pasta vitrea o microcristallina e dal 35% di piccoli cristalli. Le finiture disponibili sono semilucido o fiammata e patinata.

PIANO IN AGGLOMERATO QUARELLA: Realizzati grazie alla compressione sottovuoto di marmi frantumati o quarzi miscelati con una percentuale di resina strutturale poliestere. A questo impasto vengono aggiunti coloranti organici, inorganici ed elementi personalizzanti di varia natura. Non sono porosi e resistono molto bene all'abrasione, al calore, all'assorbimento dei liquidi.

PIANI IN OKITE: Okite è una pietra composta di quarzo per il 93%, resine e pigmenti ferrosi in polvere realizzato con una speciale lavorazione di "vibrocompattazione sottovuoto". Presenta caratteristiche di durezza superficiale, resistenza all'abrasione, stabilità dimensionale ed inalterabilità agli agenti chimici, resiste a sbalzi termici e alla flessione. Il materiale non è poroso quindi non assorbe liquidi, ne permette lo sviluppo di batteri sulla sua superficie.

PIANI IN CORIAN: il Corian è un materiale composito formato da tri-idrato di alluminio e resina acrilica ad alte prestazioni funzionali ed estetiche. È omogeneo in tutto lo spessore e non è poroso; è resistente agli impatti, all'usura e alle sollecitazioni.

PIANO IN VETRO: realizzato con lastre di vetro laccato e temperato sp.10 mm supportate lungo tutta la superficie da multistrato di pioppo classe E1, con profilo acciaio nel bordo frontale.

PIANO IN ACCIAIO: l'acciaio inossidabile è un materiale con caratteristiche di resistenza alla corrosione, e igienicità. E' realizzato con acciaio inossidabile AISI 304 spess.10/10 supportato lungo tutta la superficie da truciolare nobilitato idrofugo sp.18 mm.

Legenda: Classe E1 = a basso contenuto di formaldeide. Ai sensi del Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. N.288 DEL 10/12/2008) si dichiara che i materiali impiegati dichiarati classe E1 dai propri fornitori non subiscono lavorazioni tali da apportare cambiamenti del manufatto con potenziale aggiunta di formaldeide.

COMMON ELEMENTS:

STRUCTURE: Carcases and shelves are made from class E1 18 mm thick wood particle panels faced with coloured or wood effect melamine-faced paper. Edges are in thermoplastic material (ABS) in the same colour as the carcase. Chair backs are in 2.5 mm thick class E1 medium density wood fibre panels faced with melamine-faced paper.

SHELVES: Provided with non-tilting recessed shelf supports. The shelf is detached by pushing it up from bottom to top.

FEET: Feet come in ABS and are rapidly clipped into a support plate on the bottom of the item. Height can be adjusted by ± 1 cm.

ATTACHMENTS: Wall-fitted items come with attachments that can be adjusted (height and depth) inside the furniture item. Their maximum load capacity is 130 Kg (Quality certification DIN 68840 01.1984). **ATTENTION:** the load capacity of attachments relates exclusively to the furniture item. Check the solidity of the wall to which the attachments will be fixed.

ATTACHMENTS FOR SUSPENDED CABINETS: These are fitted to the inside of the cabinet and have a load capacity of 130 kg. Always check the solidity of the wall to which they will be fixed. It is obligatory to fit brackets under cabinets.

HINGES: Items with hinged doors come with standard hinges with 110° opening, adjustable in four directions, rapid fitting and tested for 120,000 opening/closing cycles. Wall-fitted plate rack units come with standard hinges having an opening of 180°. On request hinges with soft-closing mechanism can be provided (except for doors on fridge columns and special cases).

PLUMBING VOID: Tutte le basi con scocca profonda 56/66 cm e le colonne con scocca profonda 56 cm hanno lo schienale rientrato di 45 mm per facilitare il passaggio di eventuali tubi e cavi, oltre che il posizionamento di prese di corrente. Le basi, i pensili e le colonne a profondità ridotta di 33 cm hanno lo schienale rientrato di 15 mm.

SINK BOTTOMS: Sink units come with a standard anodized aluminium sheet to cover the bottom and protect from leakages, corrosion from detergents and condensation from the drain pipe. Protective aluminium sheets are also available on request for the sides of the sink unit cabinet.

DRAWERS AND DEEP DRAWERS: (Internal part) standard guides and sides for drawers and deep drawers are NOVA GRASS in metallic painted metal. They are fully pull-out and provided with a "Slow motion" system for soft opening. The bottoms and backs of drawers are in class E1 16 mm thick wood particle panels. Opening mechanisms are approved for a load capacity of 40 Kg (pair of guides up to a depth of 60) and 70 Kg (pair of guides for a depth of 70) over 60,000 opening and closing cycles.

UP STAND: Upstands come in aluminium coated in the same colours as the work top or in plain aluminium.

TALL FRIDGE UNIT BOTTOM: ABS thermoplastic material with air grille.

PLINTHS

In plastic with rubber gasket for perfect adherence to the floor. Visible parts have decorative finish. On request plinths are also available in aluminium with bright finish, painted white or matt/glossy lacquered in the colours in the Dibiesse range.

WALL UNIT BRACKETS: Wall units with drop down, up-and-over or folding doors come with Blum Aventos opening mechanisms with Blumotion (soft closing system). These mechanisms can be fitted with a servo drive device for electrical opening.

LIGHTS: All lights are 12V LEDs provided with touch control or presence detector. Light intensity can be adjusted (dimmed) on lights with touch control: quick contact with the touch control turns illumination on and off; holding it down regulates intensity.

veneered SHELVES: made of wood particle fireboard panel class E1, wood veneered. Varnished with polyure-

thane products. Edges in wood.

GLASSES: Modern style glasses: tempered lacquered glass plain or with horizontal staves; acid-treated glass; tissue or engraved black; mirror finish with a protective layer.

WARRANTY

DIBIESSE products are guaranteed 2 years. The warranty does not cover the improper use of the product. Appliances and electronic devices (sinks, hoods, appliances) have their own "product specification card" and warranty provided directly by the producer, and they accompany the product.

This product specification card is in compliance with the Italian law D.Lgs. 06/09/2005 n°206 "Codice del consumo"

Meaning: class E1= low formaldehyde content

ATTENZIONE

Per tutte le superfici e' sconsigliato l'uso di prodotti a base di alcool, trielina, benzina o di abrasivi, che possono danneggiare in modo irreparabile il mobile.

L'esposizione al calore e all'umidità elevati aumentano il rischio che il piano di lavoro o l'anta assorbano l'umidità e si gonfino. Si consiglia di evitare il ristagno dell'acqua soprattutto nelle vicinanze dei bordi e delle giunzioni.

Quando si cucina è bene tenere accesa la cappa aspirante, in modo che i vapori non colpiscono direttamente i mobili soprastanti. Si consiglia di aprire l'anta della lavastoviglie subito dopo la fine del programma di lavaggio.

Il legno è un materiale naturale e il suo colore può cambiare nel tempo e a seconda dell'esposizione alla luce.

Per mantenere la bellezza originale del piano di lavoro non appoggiare direttamente sul piano di lavoro oggetti bollenti ma usare sempre un sottopentola; non utilizzare utensili acuminati, come i coltelli, direttamente sul piano di lavoro. Asciugare immediatamente le superfici del piano, per evitare che i liquidi penetrino in corrispondenza delle giunzioni.

MANUTENZIONE

Parti nobilitate e laminate: Pulire con un panno morbido e detergente liquido delicato se necessario, risciacquare e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi, che contengono alcool o solventi. Si raccomanda di non utilizzare prodotti contenenti diluenti o acetone perché possono provocare deformazioni o rammollimenti dei bordi.

Parti in legno impiallacciate: Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua e asciugare accuratamente. Non strofinare energicamente in quanto la lucentezza della vernice potrebbe alterarsi. Non utilizzare prodotti contenete acetone, cloro, diluenti o detersivi abrasivi.

Parti laccate: Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti contenenti acetone, cloro, diluenti o detersivi abrasivi. E' possibile che durante le prime pulizie, il panno rimanga leggermente colorato. Questo fatto è dovuto alla presenza di polveri di vernice dovute alla lavorazione: una volta eliminate non si presentano più.

Parti in acciaio: Pulire con un panno o una spugna e acqua tiepida con l'aggiunta di un detergente non abrasivo, se necessario. Asciugare poi con un panno asciutto per evitare che rimangano aloni di calcare. Per macchie più resistenti, utilizzare aceto caldo diluito in acqua. Se l'acqua è molto calcarea pulire le macchie bianche con acqua calda e bicarbonato. Non utilizzare prodotti abrasivi, pagliette metalliche o prodotti che contengono cloro, quali candeggina, acido muriatico. Aver cura di pulire nel senso della satinatura.

Piani in laminato(HPL): utilizzare spugna o panno umido. Per le macchie utilizzare un normale detergente per superfici lavabili non abrasivo. Si raccomanda di asciugare perfettamente subito dopo la pulizia. Evitare il contatto diretto con pentole molto calde che potrebbero provocare delle macchie o un rialzamento del laminato.

Piani piastrellati: utilizzare spugna o panno umido. Ogni volta che si rovescia qualcosa pulire immediatamente utilizzando uno straccio umido e ripassare subito con uno asciutto.

Cerniere e guide cassette non necessitano di lubrificazione.

WARNING

Do not use abrasive products to clean the furniture and the appliances. Products that contains alcohol, thinner, gasoline or abrasives, can irreperably damage all the surfaces and elements. Exposure to heat and high humidity increase the risk of swelling. It is recommended to avoid stagnation of water especially in the vicinity of edges and joints. While cooking it is suggested to switch on the hood so that vapours do not affect directly the overlying furniture. It is suggested not to open the dishwasher door immediately after the end of the washing program. Wood is a natural material and its colour may not be uniform, but this has not to be considered a defect. It's colour, due to exposure to light may change over time. It may also be affected by the humidity changes of a room. To maintain the beauty of the worktop, do not put hot pots, over the countertop but use a potholder or suitable trivet. Do not use knives or sharp tools directly on the counter top. Dry the worktop well, to prevent liquids from penetrating into the junctions.

MANTAINANCE

Laminate and melamine surfaces: use a soft humid cloth, and rinse thoroughly. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. To clean persistent dirt use warm water and light not abrasive soap then dry accurately.

Wood and veneered surfaces: use soft humid cloth cleaning following the grain of the wood and dry accurately. Do not excessively rub the surfaces as this may affect the shine of the surface finish. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners.

Lacquered surfaces: use soft humid cloth and dry thoroughly after cleaning. Do not rub the surfaces as this may affect the lightness of the surface finished. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. The first time you clean the surface you may notice some colour on the cloth. This fact is due to the veneering process: once eliminated this "dust" will not reappear.

Stainless Steel surfaces: Use a cloth or sponge dampened with warm water and standard not abrasive detergent, if needed. Dry thoroughly the surface with a clean, dry cloth to avoid limestone spots. To clean persistent dirt use warm vinegar diluted in warm water. If you notice many limestone spots, use warm water with bicarbonate. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. To maintain the beauty of the surface clean it following the satin vein.

Polymer and laminate surfaces: use a sponge or soft humid cloth, and rinse thoroughly. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. Avoid contact with hot pans or humidity that may cause burn marks or the laminate to rise and buckle.

Tiled surfaces: use a sponge or soft humid cloth and dry accurately. Whenever something spills clean immediately using a damp cloth and dry immediately. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners.

Hinge and drawer guide: do not require lubrication.

Appliances and hood: To clean appliances and the hood, read carefully the instruction card supplied with the warranty of the appliances.